

2015年1月14日

報道関係各位

ティアック株式会社

**24bit/96kHz 対応リニア PCM レコーダーDR-40 に
新たな機能を追加した『DR-40 VERSION2』を新発売**

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、24bit/96kHz 対応リニア PCM レコーダー DR-40 に新たな機能を追加した『DR-40 VERSION2』を TASCAM(タスカム)ブランドで全国の楽器店等を通じて発売開始いたします。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
リニア PCM レコーダー	DR-40 VERSION2	オープンプライス	1月下旬



(マイク:X-Y時)



(マイク:A-B時)

2011年の発売開始以来、楽曲制作から本格的な録音まで対応できるとご好評のリニア PCM レコーダーDR-40が、新機能を携え『DR-40 VERSION2』として生まれ変わりました。

これまでに頂いたお客様の声をもとに新規搭載機能を決定。近年では、デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ撮影時の音声録音用として使用されることも多いため、この動画撮影向けの機能としてオートトーン機能が搭載されました。加えて、DR-22WL/DR-44WLにてご好評いただいた自動化機能を搭載。マーク位置で自動分割するオートディバイド機能、指定時間ごとにファイル更新するタイムトラックインクリメント機能が追加されています。

尚、これまでに発売されている旧 VERSION の DR-40 に関しましては、製品ページにて無償公開を予定しております。ファームウェア V2.00 へアップデートしていただくことで、同様の機能をご利用いただけます。

【VERSION2 の新機能】

- 記録メディアに SD/SDHC/SDXC カードを採用(SDXC 対応)
- 動画ファイルとの位置あわせに便利なオートトーン機能
- マークの場所でファイルを自動分割するオートディバイド機能
- 用途に合わせて設定できる多彩なオートトラックインクリメント(ファイル更新)機能

【その他の特長】

- A-B/X-Y 方式単一指向性ステレオコンデンサーマイク
- +4dBu ラインレベル/+48V 対応 XLR/TRS インプット
- デュアルレコーディング、非破壊オーバーダビングなど様々な活用が可能な 4トラックモード
- M-S マイクの使用を可能にする MS デコード機能
- 別売オプション フットスイッチ RC-3F、ワイヤードリモコン RC-10 の接続が可能
- 本体電池のみで 20 時間以上の長時間駆動
- リバーブエフェクト搭載
- 音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能
- 音圧 125dB SPL の大音量を確実に捉える耐高音圧設計
- ピークを検出して自動的に最適なレベルを設定するピークリダクション機能
- セルフタイマーレコーディング機能
- シームレスなゲインコントロール
- 3 段階のローカットフィルター(40/80/120Hz)
- 音楽練習や語学学習に便利な 0.5~1.5 倍の再生速度可変(VSA)機能(0.1 倍ステップ)
- ばらついた音量を均一に揃えるレベルアライン機能
- 再生音質を調整できるイコライザー搭載
- ディバイド/デリート機能
- 音楽練習、語学学習に便利な曲中ループ再生機能
- 最後に再生を停止した位置を保持し、電源オン後、その位置から再生を行うレジューム機能
- 再生中に数秒前に戻って再生を行うジャンプバック再生
- かんたん操作を実現するクイックメニュー
- WAV/BWF での 24bit/96kHz 高音質リニア PCM 録音、MP3 ファイル長時間録音が可能
- 1 曲で最大 99 ポイント設定できるマーク機能
- パソコン上で作成した音声ファイルの再生が可能(本機再生対応フォーマットのみ)
- 出力 0.3W のモノラルスピーカー内蔵
- 録音開始操作 2 秒前からの音を録音できるプリレック機能
- あらかじめ設定した最大ファイルサイズに達すると、新たなファイルを作成して継続録音が可能
- 録音中に、任意の位置でファイルを更新できるマニュアルトラックインクリメント機能
- ファイル名の形式をユーザーワードまたは日付のどちらかに設定可能
- 録音時ファイル名を最初の 6 文字まで自由に設定可能
- プレイリスト機能
- 楽器練習に便利なクロマチックチューナー搭載
- 3.5mm(1/8")ステレオミニ ライン出力/ヘッドホン出力端子
- 128×64 ドットのバックライト付ドットマトリクス LCD
- USB 2.0 によりファイルをパソコンへ高速転送可能
- 単 3 形電池 3 本または USB バスパワー、別売の AC アダプター(PS-P515U)で駆動
- 2GB の SD カードを付属
- Mini USB ケーブル付属
- MP3 ID3 tag(Ver. 2.4)の日本語表示が可能

- カメラ用三脚に取り付け可能なカメラネジ装備
- 卓上録音時に音響特性を改善するゴム足付属

【一般仕様】

電源	単 3 形電池 3 本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) USB バスパワーから供給 AC100V~240V、50Hz/60Hz(別売 AC アダプターPS-P515U)
消費電力	2.5W(最大時)
外形寸法	70(幅)×155(高さ)×35(奥行き)mm(マイク閉状態) 90(幅)×155(高さ)×35(奥行き)mm(マイク開状態)
質量	213g(電池含まず)

※RoHS に対応しています。

※仕様は改善のため変更することがあります。

■ 製品ページ

『DR-40 VERSION2』 http://tascam.jp/product/dr-40_v2/

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社 音響機器事業部 ミュージックインダストリービジネスユニット 事業企画部 企画・販売促進課

TEL:042-356-9136 FAX:042-356-9185

E-MAIL:press@teac.co.jp

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。

ティアック株式会社 タスカムカスタマーサポート

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL:042-356-9137 FAX:042-356-9185

URL:http://tascam.jp/